

| NR. 90085600 CPR-20251117 |                                                                                                |                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unik identifikationskod för produkttypen                                                       | Scanspis DSA 12                                                                                 |
| 2.                        | Avsedd använding(er)                                                                           | Rumsuppvärmning i bostäder<br>Braskamin eldad med fast bränsla<br>Utan produktion av varmt vand |
| 3.                        | Tilverkar / varumärke                                                                          | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                |
| 4.                        | Auktoriserad representant                                                                      | -                                                                                               |
| 5.                        | System(er) för bedömning och kontroll av byggprodukts konstanta presenta                       | System 3                                                                                        |
| 6.                        | Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3<br>Testrapport nr. | NB No. 1235 (DTI)<br><br>1235-CPR-ELAB-2352                                                     |
| 7.                        | Harmoniserad teknisk specifikation                                                             | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022                                                              |
| 8.                        | Grundläggande egenskaper                                                                       |                                                                                                 |
|                           | Säkerhet vid brand*                                                                            |                                                                                                 |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- under botten (ej när det gäller fötter)            | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                            |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- fram till botten fram strålningsområdet            | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                            |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- tak                                                | $d_C = 450 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- baksida                                            | $d_R = \text{NPD}$                                                                              |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- sidor                                              | $d_S = 300 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- fram till sidan fram strålningsområdet             | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                            |
|                           | Minsta avstånd till intilliggande brännbart material<br>(t.ex. möbler)                         | $d_P = 1100 \text{ mm}$                                                                         |
|                           | Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet                                 | Kalciumsilikat, $s = 50 \text{ mm}$                                                             |
|                           | Hygien, hälsa och miljö                                                                        |                                                                                                 |
|                           | Utsläpp vid nominell värmeeffekt                                                               |                                                                                                 |
|                           | Kolmonoxid utsläpp (CO)                                                                        | 1044 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
|                           | Kväveoxid utsläpp (NO <sub>x</sub> )                                                           | 90 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)                                                      | 81 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Partikel utsläpp (PM)                                                                          | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Utsläpp vid dellast värmeeffekt                                                                |                                                                                                 |
|                           | Kolmonoxid utsläpp (CO)                                                                        | NPD                                                                                             |
|                           | Kväveoxid utsläpp (NO <sub>x</sub> )                                                           | NPD                                                                                             |
|                           | Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)                                                      | NPD                                                                                             |
|                           | Partikel utsläpp (PM)                                                                          | NPD                                                                                             |

\* The distances apply to stoves with insulated flue pipe

| Säkerhet och tillgänglighet vid användning                            |                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt</b>   |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rökgasstemperatur i rökstos                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 300 °C  |
| Minsta undertryck                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 12 Pa   |
| Rökmängd                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 9.1 g/s |
| <b>Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt</b>    |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rökgasstemperatur i rökstos                                           |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Minsta undertryck                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Rökmängd                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| <b>Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Brandsäkerhet vid installation till skorsten                          |                                                                                                                                                                                                                              | T400 G  |
| Energiekonomi och termisk effekt                                      |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt</b> |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rumsvärmeeffekt                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 9 kW    |
| Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)                                   |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Verkningsgrad                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 80 %    |
| <b>Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt</b>  |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rumsvärmeeffekt                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)                                   |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Verkningsgrad                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| <b>Rumenergieffektivitet</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt         |                                                                                                                                                                                                                              | 70 %    |
| Energieffektivitet                                                    | Energieffektivitetsindex (EEI)                                                                                                                                                                                               | 106     |
|                                                                       | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                     | A       |
| Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)              |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)               |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)                          |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Hållbar användning av naturresurser                                   |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Miljömässig hållbarhet                                                |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| 9.                                                                    | Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.<br>Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

| Undertecknad på tillverkarens vägnar av                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plats och datum för utfärdandet                                                                                                                                                                   | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 17.11.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |