

NR. 95004600 CPR-20251119		
1.	Unik identifikationskod för produkttypen	Scanspis 5004 FRL
2.	Avsedd använding(er)	Rumsuppvärmning i bostäder Braskamin eldad med fast bränsla Utan produktion av varmt vand
3.	Tilverkar / varumärke	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: ROMOTOP spol. s r.o. · Komenského 325 · CR-742 01 Suchdol nad Odrou. Company ID No.: 47678186
4.	Auktoriserad representant	-
5.	System(er) för bedömning och kontroll av byggprodukten konstanta presenta	System 3
6.	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3 Testrapport nr.	NB No. 1015 (SZU) · NB No. 1235 (DTI) 30-17623/2/T · 300-ELAB-2283-EN-SIK REV.1
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Grundläggande egenskaper	
	Säkerhet vid brand*	
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B/d_{B1} = 0/267$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	$d_C/d_{C1} = 300/400$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	$d_R/d_{R1} = 0/150$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	$d_S/d_{S1} = 800/75$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0$ mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	$d_P = 800$ mm
	Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet	Kalciumsilikat, $s = 50$ mm
	Hygien, hälsa och miljö	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	1182 mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NO _x)	83 mg/Nm ³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	42 mg/Nm ³
	Partikel utsläpp (PM)	38 mg/Nm ³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NO _x)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

* The distances apply to stoves with insulated flue pipe

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		267 °C
Minsta undertryck		11 Pa
Rökmängd		6.0 g/s
Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
Minsta undertryck		NPD
Rökmängd		NPD
Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
Energiekonomi och termisk effekt		
Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		7.8 kW
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		82 %
Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		NPD
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		NPD
Rumenergieffektivitet		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		72 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	109
	Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet		NPD
9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Vissenbjerg, Denmark
	19.11.2025
  Brian Steen Ørum (CEO)	