

NR. 90184600-CPR-20260210		
1.	Unik identifikationskod för produkttypen	Scanspis 84 (Modern, Modern maxi)axi
2.	Avsedd användning(er)	Braskamin eldad med fast bränsla
3.	Tilverkar / varumärke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Auktoriserad representant	-
5.	System(er) för bedömning och kontroll av byggprodukts konstanta presenta	System 3
6.	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3 Testrapport nr.	NB No. 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2611
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Grundläggande egenskaper	
	Mekaniskt motstånd och stabilitet	
	Bärförmåga	120 kg
	Säkerhet vid brand*	
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	$d_b = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	$d_f = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	$d_c = 750 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	$d_R = 100 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	$d_s = 450 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	$d_p = 900 \text{ mm}$
	Hygien, hälsa och miljö	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	979 mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	95 mg/Nm ³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	56 mg/Nm ³
	Partikel utsläpp (PM)	22 mg/Nm ³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

* The distances apply to stoves with insulated flue pipe

PRESTANDADEKLARATION

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		294 °C
Minsta undertryck		11 Pa
Rökmängd		5.6 g/s
Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
Minsta undertryck		NPD
Rökmängd		NPD
Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
Energiekonomi och termisk effekt		
Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		5 kW
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		81 %
Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt		NPD
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		NPD
Rumenergieffektivitet		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		71 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	107
	Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet		NPD
9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Fredrikstad, Norway
	09.02.2026
  Espen Auensen (R&D Manager)	