

SE
SCAN-
SPIS 5103 FR/FL

SE - BRUKSANVISNING

SCANSPIS 5103 FR/FL



SCAN
SPIS

BRUKSANVISNING SCANSPIS 5103 FR/FL

LYCKA TILL MED DIN NYA SCANS- PIS INBYGGNADSKAMIN

Du har valt en produkt från en av Europas ledande producenter av braskaminer och vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje av din kamin.

För att få mesta möjliga nytta av kaminen är det viktigt att du följer våra råd och anvisningar. Läs igenom denna monterings- och bruksanvisning noga innan du påbörjar monteringen.

SCANS-
PIS 5103 FR



SCANS-
PIS 5103 FL



INNEHÅLL

TEKNISKA DATA	4
Installation	4
Säkerhet	4
Tekniska data	5
Typskylt	7
Produktregistreringsnummer	8
Måttskiss	9
Installationsavstånd	10
MONTERING	11
Hantering av emballage	11
Krav på utrymmet	11
Bärande underlag	11
Golvplåt	11
Befintlig skorsten och elementskorsten	12
Koppling mellan inbyggnadskamin och stålskorsten	12
Krav på skorsten	12
Kantskydd	12
Placering mot obrännbart material	12
Installation i brandvägg	12
Säkerhetsavstånd	12
Utskärning i omramningsmaterialet	13
Friskluftstillförsel	14
Slutet förbränningssystem	14
Friskluftslåda till golv	14
Värmeackumulerande sten	15
Montera värmesköld/konvektionsstuts	16
Ramar	20
Konvektionsluft	23
Montering av konvektionsgaller	23
Avtagbart handtag	24
BRUKSANVISNING	25
Rökvändarplattorna	25
Asklåda	25
Förbränningsluft	25
ELDNINGSINSTRUKTION	26
Miljövänlig eldning	26
Upptändning	26
Kontinuerlig eldning	27
Varning för överhettning	27
Drift under olika väderleksförhållanden	27
Eldning under höst och vinter	27
Skorstenens funktion	28
Skorstensbrand	28
Allmänna upplysningar	28
HANTERING AV BRÄNSLE	29
Val av ved/bränsle	29
Förarbete	29
Lagring	29
Fuktighet	29
Det är absolut förbjudet att elda med?	29
Vedens värmevärde	29
UNDERHÅLL	30
Sotning av skorstenen och rengöring av inbyggnadskaminen	30
Kontrollera inbyggnadskaminen	30
Serviceeftersyn	30
Brännkammarens beklädnad	30
Tätning	31
Lackerade ytor	31
Rengöring av glaset	32
Hantering av kamindelar	32
FELSÖKNING	33
REKLAMATIONSRÄTT	34

TEKNISKA DATA

INSTALLATION

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet för installationen rekommenderar vi att den utförs av en professionell montör. Vår Scanspis-återförsäljare kan rekommendera/hänvisa till en montör i närheten av dig. Information om våra Scanspis-återförsäljare finns på www.scan-spis.se.

- Husägaren är ansvarig för att installation och montering görs i enlighet med nationella, europeiska och lokala byggnadsföreskrifter samt information som lämnats i denna monterings- och bruksanvisning
- Man är dessutom skyldig att få installationen inspekterad och godkänd av den lokala sotaren
- Installationen av en ny eldstad ska anmälas till den lokala miljö- och byggnadsmyndigheten

SÄKERHET

Eventuella ändringar av produkten som görs av återförsäljaren, montören eller användaren kan medföra att produkten och säkerhetsfunktionerna inte fungerar som avsett. Detsamma gäller montering av tillbehör eller extrautrustning som inte levereras av Scan A/S. Problemet kan också uppstå om delar som är nödvändiga för kaminens funktion och säkerhet tas bort.



OPSERVERA!

OPTIMALT UTBYTE AV
KAMINEN ERHÅLLS GENOM
ATT TILLÄMPA SÅ KALLAD
"TOP DOWN-TÄNDNING"

SE AVSNITTET
"ELDNINGSSINSTRUKTION"



TEKNISKA DATA

Test enligt EN 16510		
	Klassificering av braskamin	Typ BE
P_{nom}	Nominell effekt	6.8 kW
P_{part}	Dellast värmeeffekt	4.7 kW
η_{nom}	Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	81 %
η_{part}	Verkningsgrad vid dellast värmeeffekt	78 %
$\eta_{s nom}$	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt	71 %
EEL_{nom}	Energieffektivitetsindex vid nominell värmeeffekt	107
	Energieffektivitetsklass vid nominell värmeeffekt	A+
	Rekommenderat bränsle	Trä*
	Max. vedlängd	450 mm
$M_{h nom}$	Bränsleförbrukning vid nominell värmeeffekt	2.0 kg/h
	Eldningsmängd vid nominell värmeeffekt	2.0 kg
	Max. eldningsmängd	2.6 kg
CO_{nom}	CO emission vid 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	0.09 % 1119 mg/Nm ³
CO_{part}	CO emission vid 13% O ₂ vid dellast värmeeffekt	0.16 % 2029 mg/Nm ³
$NO_{x nom}$	NO _x @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	92 mg/Nm ³
$NO_{x part}$	NO _x @ 13% O ₂ vid dellast värmeeffekt	113 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC @13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	73 mg/Nm ³
OGC_{part}	OGC @ 13% O ₂ vid dellast värmeeffekt	174 mg/Nm ³
PM_{nom}	Stoft @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	37 mg/Nm ³
PM_{part}	Stoft @ 13% O ₂ vid dellast värmeeffekt	44 mg/Nm ³
p_{nom}	Undertryck vid nominell värmeeffekt	12 Pa
p_{part}	Undertryck vid dellast värmeeffekt	8 Pa
	Rekommenderat undertryck i rökstosen	18-20 Pa
	Behov av förbränningsluft vid nominell värmeeffekt	25.7 m ³ /h
$T_{fg nom}$	Skorsteinstemperatur vid nominell värmeeffekt	248 °C
$T_{fg part}$	Skorsteinstemperatur vid dellast värmeeffekt	217 °C
$T_{s nom}$	Temperatur i rökstos vid nominell värmeeffekt	298 °C
T class	Skorsteinsbeteckning	T400 G
$\emptyset_{f.g nom}$	Rökmängd vid nominell värmeeffekt	6.2 g/sek
$\emptyset_{f.g part}$	Rökmängd vid dellast värmeeffekt	5.9 g/sek
V_h	Stående luftförlust	0 m ³ /h
CON/INT	Kontinuerlig förbränning (CON)/Intermittent förbränning (INT)	INT**
	Klassificering av reaktion på brand	A1

* Använd endast rekommenderade bränslen - beteckning I.

** Med intermittent förbränning avses här normal användning av braskaminen. Detta innebär att varje påfyllning bränns ner till glöd innan en ny påfyllning görs.


Grundläggande tekniska data

Material	Rostfritt stål Galvaniserad plåt Gjutjärn Chamotte Robax glas
Ytbehandling	Senotherm
d_{out1}	Invändig diameter rökstos (till utvändig rökrör) 132 mm
d_{out2}	Utvändig diameter rökstos (till utvändig rökrör) 149 mm
	Friskluftstos utv. diameter 150 mm
L	Generella dimensioner (djup) 419 mm
H	Generella dimensioner (höjd) 1033 mm
W	Generella dimensioner (bredd) 626 mm
m	Vikt m/varmesköld ca. 133 kg
m_{chim}	Maximal belastning av en skorsten kaminen får bära 120 kg
s	Skyddsisolering: brandmur (Kalciumsilikat) 50 mm
	Areal för inkommande konvektionsluft 500 cm ²
	Areal för utgående konvektionsluft 750 cm ²

Minsta avstånd till brännbart material (oisolerat rökrör)

d_R	Baksida	225 mm
d_S	Front till sidor	270 mm
d_{S1}	Kamin sida till sidor	125 mm
d_C	Tak	500/430 mm
d_P	Främre	1000 mm
d_F	Fram till botten fram strålningsområdet	0 mm
d_L	Fram till sidan fram strålningsområdet	0 mm
d_B	Under botten (ej när det gäller fötter)	0 mm
d_{B1}	Dörrens nederkant till golvet	365 mm
d_{non}	Minsta avstånd till obrännbar väg	50 mm

Säkerhetsavstånden gäller endast om kaminen är installerad enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.



 Braskaminen är tillverkad i enlighet med produktens typgodkännande där dess monterings- och bruksanvisning ingår. Läs och följ bruksanvisningen noggrant.

DoP finns på www.scan-spis.se

TYP SKYLT

Alla Scanspis braskaminer är försedda med en typskylt som anger provningsstandarder och avstånd till brännbart material.

Typskylten är placerad på kaminens baksida.

Typskylt

1	Scan 5103 FR, Scan 5103 FL		CE 25	9																																													
2	Standard: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022																																																
3	Approved by: SZÚ • NB no. 1015																																																
4	Classification of appliance: Type BE																																																
5	Use only these recommended fuels: Wood logs																																																
6	Manufacturer: Scan A/S • DK • 5492 Vissenbjerg																																																
7	DOP: 95103600																																																
8	<table border="1"> <tr> <td>P_{nom}</td> <td>6.8</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>P_{part}</td> <td>4.7</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>η_{nom}</td> <td>81</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>η_{part}</td> <td>78</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>CO_{nom} (13 % O_2)</td> <td>1119</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>CO_{part} (13 % O_2)</td> <td>2029</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>NO_{xnom} (13 % O_2)</td> <td>92</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>NO_{xpart} (13 % O_2)</td> <td>113</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>OGC_{nom} (13 % O_2)</td> <td>73</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>OGC_{part} (13 % O_2)</td> <td>174</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>PM_{nom} (13 % O_2)</td> <td>37</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>PM_{part} (13 % O_2)</td> <td>44</td> <td>mg/m³</td> </tr> <tr> <td>P_{nom}</td> <td>12</td> <td>Pa</td> </tr> <tr> <td>P_{part}</td> <td>8</td> <td>Pa</td> </tr> <tr> <td>d_p</td> <td>1000</td> <td>mm</td> </tr> </table>		P_{nom}	6.8	kW	P_{part}	4.7	kW	η_{nom}	81	%	η_{part}	78	%	CO_{nom} (13 % O_2)	1119	mg/m ³	CO_{part} (13 % O_2)	2029	mg/m ³	NO_{xnom} (13 % O_2)	92	mg/m ³	NO_{xpart} (13 % O_2)	113	mg/m ³	OGC_{nom} (13 % O_2)	73	mg/m ³	OGC_{part} (13 % O_2)	174	mg/m ³	PM_{nom} (13 % O_2)	37	mg/m ³	PM_{part} (13 % O_2)	44	mg/m ³	P_{nom}	12	Pa	P_{part}	8	Pa	d_p	1000	mm	Insert fired by solid fuel The appliance can be used in a shared flue Read instruction manual for further information Only use recommended fuels - designation I	10
P_{nom}	6.8	kW																																															
P_{part}	4.7	kW																																															
η_{nom}	81	%																																															
η_{part}	78	%																																															
CO_{nom} (13 % O_2)	1119	mg/m ³																																															
CO_{part} (13 % O_2)	2029	mg/m ³																																															
NO_{xnom} (13 % O_2)	92	mg/m ³																																															
NO_{xpart} (13 % O_2)	113	mg/m ³																																															
OGC_{nom} (13 % O_2)	73	mg/m ³																																															
OGC_{part} (13 % O_2)	174	mg/m ³																																															
PM_{nom} (13 % O_2)	37	mg/m ³																																															
PM_{part} (13 % O_2)	44	mg/m ³																																															
P_{nom}	12	Pa																																															
P_{part}	8	Pa																																															
d_p	1000	mm																																															
<table border="1"> <tr> <td>d_s</td> <td rowspan="5">There is more than one way to install this fireplace. Safety distances depend on the framing you use. For details see instruction manual.</td> </tr> <tr> <td>d_c</td> </tr> <tr> <td>d_R</td> </tr> <tr> <td>d_F</td> </tr> <tr> <td>d_L</td> </tr> <tr> <td>d_B</td> <td></td> </tr> </table>		d_s	There is more than one way to install this fireplace. Safety distances depend on the framing you use. For details see instruction manual.	d_c	d_R	d_F	d_L	d_B		11																																							
d_s	There is more than one way to install this fireplace. Safety distances depend on the framing you use. For details see instruction manual.																																																
d_c																																																	
d_R																																																	
d_F																																																	
d_L																																																	
d_B																																																	
12068169 95103650																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Lot no: 000000 2025</td> <td>Pin:000</td> </tr> </table>				Lot no: 000000 2025	Pin:000																																												
Lot no: 000000 2025	Pin:000																																																

TYP SKYLT FÖRKLARING


- 1 Typ och/eller modellnummer eller beteckning för att göra det möjligt att identifiera braskaminen
 - 2 Rekommenderat bränsle
 - 3 Namn på testcenter/certifieringsnummer
 - 4 Klassificering av braskamin
 - 5 Rekommenderat bränsle
 - 6 Tillverkarens namn och adress
 - 7 DOP dokumentnummer
 - 8 Värde tabell:
 - P_{nom} - nominell effekt
 - P_{part} - dellast värmeeffekt
 - η_{nom} - verkningsgrad vid nominell värmeeffekt
 - η_{part} - verkningsgrad vid dellast värmeeffekt
 - CO_{nom} - CO emission vid 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - CO_{part} - CO emission vid 13 % O_2 vid dellast värmeeffekt
 - NO_{xnom} - NO_x @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - NO_{xpart} - NO_x @ 13 % O_2 vid dellast värmeeffekt
 - OGC_{nom} - OGC @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - OGC_{part} - OGC @ 13 % O_2 vid dellast värmeeffekt
 - PM_{nom} - stoft @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - PM_{part} - stoft @ 13 % O_2 vid dellast värmeeffekt
 - p_{nom} - undertryck vid nominell värmeeffekt
 - p_{part} - undertryck vid dellast värmeeffekt
 - 9 CE-märke för överensstämmelse - Siffrorna anger året för utfärdandet av certifikatet
 - 10 Produktspecifikationer och instruktioner
 - 11 Typskyltnummer
- Minsta avstånd till brännbart material:**
- d_R - baksida
 - d_S - sidor
 - d_C - tak
 - d_P - främre
 - d_F - fram till botten fram strålningsområdet
 - d_L - fram till sidan fram strålningsområdet
 - d_B - under botten (ej när det gäller fötter)

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER


Alla Scanspis braskaminer är försedda med ett produktregistreringsnummer. Detta är unikt för din vedeldade kamin och kan behöva hänvisas till när du kontaktar Scan A/S eller din återförsäljare, till exempel vid begäran om service eller beställning av reservdelar.

Vi rekommenderar att du tar en bild av typskylten och sparar den digitalt, eller skriver ner numret på ett säkert ställe – t.ex. tillsammans med dina bostadsdokument.


Produktregistreringsnummer Scanspis 5103 FR/FL



Scanspis 5103



Måttskiss Scanspis 5103 med värmesköld för brandmur (Tillbehör)



Samtliga mått anges i mm


Samtliga angivna avstånd är minimimått

* Friskluftstillförsel Ø 150 mm

*** Höjd till rökrörets start vid toppavgång

Inbyggnad av Scanspis 5103 med strålnings sköld mot brännbar vägg skyddas av brandväggen

Installation med isolerat lodrätt rökrör - konstruktion/omramning mot tak



Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen

* Avstånd till glas

** Avstånd till brännbart golv

MONTERING

EXTRA TILLBEHÖR

Kan köpas till:

- Friskluftslåda (Se sida 14)
- Värmesköld/konvektionsstuts (Se sida 16)
- Konvektionsgaller (Se sida 23)
- Avtagbart handtag (Se sida 24)
- Värmeackumulerande stenen (Se sida 15)
- Ramar (Se sida 20)
- Justerbara ben 100 mm och 190 mm

HANTERING AV EMBALLAGE

Scanspis inbyggnadskaminer kan levereras med följande emballage:

Träemballage	Träemballage är återvinningsbart och kan efter användning brännas som en CO ₂ -neutral produkt, eller levereras till återvinningen
Skum	Levereras till återvinning eller avfallshantering
Plastpåsar	Levereras till återvinning eller avfallshantering
Plastfolie / plast	Levereras till återvinning eller avfallshantering

KRAV PÅ UTRYMMET

Kaminen bör installeras i ett rum med bra ventilation. Detta för att kaminen skall fungera effektivt. Vi rekommenderar att du har rökdetektorer installerade i huset.

De specificerade skyddsavstånden i manualen gäller då man inte fyller på med mera ved än den rekommenderade maximala mängden. Skyddsavstånden garanterar endast brandsäkerhet.

Hänsyn bör tas till om möbler och liknande riskerar uttorkning av att stå nära braskaminen. Det finns ingen garanti att material i närheten kan få visuella förändringar (färgförändringar) p.g.a temperatur.

- Inbyggnadskaminen får inte installeras i brännbart material utan användning av brandvägg och värmesköld
- Ta i beaktande att lokala regler och förordningar beaktas i samband med installation

BÄRANDE UNDERLAG

Hela vårt produktsortiment räknas som lätta eldstäder och kräver normalt ingen förstärkning av bjälklaget utan de kan placeras på ett vanligt bjälklag/golv.

Man bör dock kontrollera att underlaget klarar kaminens och eventuellt skorstenens vikt. Om du är i tvivel på golvets bärkraftighet, ta kontakt med en byggnadsteknisk expert.

GOLVPLÅT

Om uppställningen av kaminen sker på ett brännbart golv ska de nationella och lokala byggbestämmelserna följas när det gäller storleken på ett icke brännbart underlag som ska täcka golvet runt kaminen.

Den lokala Scanspis-återförsäljaren kan vägleda dig när det gäller reglerna för brännbara material runt kaminen.

Golvplåtens funktion är att skydda golv och brännbart material mot eventuell glöd. Det går att använda en golvplåt av stål eller glas, men också av klinker, natursten eller liknande.

BEFINTLIG SKORSTEN OCH ELEMENTSKORSTEN

Om du planerar att installera kaminen på en befintlig skorsten är det ett lämpligt att rådgöra med den lokala Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren. I samband med detta kan du även få råd om en eventuell renovering av skorstenen.

- Följ tillverkarens anvisningar för anslutning av aktuell skorstenstyp när elementskorstenen ska anslutas.

KOPPLING MELLAN INBYGGNADSKAMIN OCH STÅLSKORSTEN

Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren kan ge råd om val av fabrikat och dimension av stålskorstenen (Vi rekommenderar användning av JØTUL skorstenssystem). Detta garanterar att den passar till inbyggnadskamin.

KRAV PÅ SKORSTEN

Skorstenen skall minst vara märkt med T400 och G för soteldsprov. Vi rekommenderar att skorstenen är minst 5 meter, med en rördiameter mellan Ø 125 - 150 mm, eftersom detta kommer bidra till optimalt drag i skorstenen. Var uppmärksam på att rökutsläpp eller funktionsfel kan uppstå om skorstenslängden är lägre än den rekommenderade.

Skorstenen ska ha ett drag på minst 18-20 Pa. Detta ska mätas vid kaminens anslutning. Om du inte vet värdet på draget kan sotaren mäta det.

Det är lämpligt att använda ett böjt knärör eftersom det ger ett bättre drag.

Om du monterar ihop inbyggnadskaminen med ett skarpt vinkelrör ska rensluckan vara i den lodräta delen, så att den vågräta delen kan rensas genom luckan.

Om skorstenen är utrustad med en rökutsug måste det vara möjligt att justera den till ett lämpligt drag.

Braskaminen kan dela rökkanal med annan enhet, om skorstenen är dimensionerad för det.

Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas. Skorstenens funktion måste bevisas enligt EN 13384-2:2015+A1:2019 beroende på av den individuella situationen på plats.

- Felaktigt val av längd eller diameter på skorstenen kan leda till dålig funktion
- Följ anvisningarna från leverantören av skorstenen nog

KANTSKYDD

Montera kantskyddet när beklädnadens ytor är färdigbehandlade.

PLACERING MOT OBRÄNNBART MATERIAL / BEFINTLIGA ELDSTÄDER

Vid inmurning/montering i konstruktioner som inte innehåller brännbart material ska avståndet mellan murverket och konvektionskappan vara minst 50 mm. På så sätt förhindrar man att sprickor uppstår i murverket då metallen utvidgar sig vid eldning i kaminen.

INSTALLATION I BRANDVÄGG

Se s. 10.


SÄKERHETSAVSTÅND

Nationella och lokala föreskrifter rörande kaminens säkerhetsavstånd ska följas. Om en stålskorsten ansluts till kaminen så ska föreskrifterna för skorstenens säkerhetsavstånd också följas.

Kaminen ska placeras på ett sådant sätt att det blir möjligt att rengöra kaminen, rökröret och skorstenens lopp.

UTSKÄRNING I OMRAMNINGSMATERIALET

Om kaminen ska byggas in så att omramningen ligger plant med luckan kan det, beroende på materialtjockleken, vara nödvändigt att göra en utskärning i materialet för lådan på fronten.



FRISKLUSTILLFÖRSEL

I ett välisolerat hus måste luften som går till förbränning ersättas. Detta är särskilt viktigt i ett hus med mekanisk ventilation. Detta kan göras på flera olika sätt. Det viktigaste är att luften förs in i rummet på den plats där inbyggnadskamin är uppställd. Ventilen för inkommande luft ska vara placerad så nära braskaminen som möjligt och den ska kunna låsas när inbyggnadskaminen inte används.

Europeiska, nationella och lokala byggbestämmelser ska följas när friskluftstillförseln monteras.

SLUTET FÖRBRÄNNINGSSYSTEM

Vår rekommendation är att vid behov använda kaminens slutna förbränningssystem om den installeras i en nybyggd, lufttät fastighet där risk för stort undertryck finns. Extern förbränningsluft ansluts då genom ett ventilationsrör i väggen eller golvet.

Extern förbränningsluft kan anslutas till baksidan av kaminen.

Vi rekommenderar att i vissa fall placera en ventil i ventilationsröret, som kan stängas när ugnen inte används. (se eventuellt behov). När kaminen inte är i bruk kan detta förebygga risk för kondens i rörsystem och kamin. Det kan också vara en fördel att isolera röret till friskluftsanslutningen om det inte ligger i bjälklag eller betongplatta.


Ventilationsröret bör vara minst $\varnothing$ 150 mm med en maximal längd på 6 m och max. 1 böjar. Vi rekommenderar släta ventilationsrör i första hand. Vid längre sträckor utökas diameter på ventilationsrör.

OBS: Om kaminen är utrustad med friskluftstillförsel eller slutet förbränningssystem, ska ventilationsröret vara öppet vid användning av kaminen!

OBS: Om förbränningsluften tas från en elementskorsten med integrerad luftkanal måste det finnas en fri yta på minst 180 cm² mellan den invändiga kärnan och den yttre delen.

FRISKLUSTLÅDA TILL GOLV (TILLBEHÖR)



Friskluftslåda kan köpas som tillbehör. Friskluftslåda använder ett anslutningsrör ($\varnothing$ 150 mm) som kan köpas på de flesta byggmarknaderna.




VÄRMEACKUMULERANDE STEN (TILLBEHÖR)

Den värmeackumulerande stenen för Scanspis 5002 med high top är tillverkad i ett särskilt material med hög värmekapacitet. Stenen värms upp under eldning och avger värmen när eldningen har avslutats. Därmed förlängs den tid då kaminen är varm.


70 kg





1

Placera värmeskölden på toppen på en jämn yta med botten uppåt




2

Lägg de 2 enheterna ihop och fäst dem genom att boka metallflikarna med skiftnyckel


3

Placera värmeskölden ovanpå inbyggnadskaminen




4


Montera snörena på
värmesköldens båda sidor



5



Montera värmesköldens
sidor och baksida på
inbyggnadskaminen






6





Fäst värmesköldens sidor
och baksida genom att
bocka metallflikarna med
skiftnyckel





7

VIKTIGT! Öppna de fyra spjällen på
ovansidan med platt skruvmejsel
(öppningen ska vara cirka 58 mm)









KONVEKTIONSLOFT

Borra hål i beklädnaden för konvektionsluft. Vid konvektion uppstår luftcirkulation, vilket betyder att värmen fördelas jämnare i rummet. Försäkra dig om att angivelser för konvektionsareal respekteras.

■ Min. areal för inkommande konvektionsluft: 500 cm²

■ Min. areal för utgående konvektionsluft: 750 cm²


Om det inte genereras tillräckligt mycket konvektionsluft kan det bero på att omramningen är skadad.

Konvektionsgaller finns som tillval.

MONTERING AV KONVEKTIONSGALLER (TILLBEHÖR)


1

Skär hål i väggen enligt angivna
mått




2

Montera metallramen med sex
skruvar. Sätt sedan de sex magne-
terna på skruvarna och montera till
sist konvektionsgallret



AVTAGBART HANDTAG (TILLBEHÖR)

Avtagbart handtag kan väljas som tillbehör.



BRUKSANVISNING

RÖKVÄNDARPLATTORNA

Rökvändarplattorna är placerade i brännkammarens översta del. Plattorna bromsar röken och ger den längre uppehållstid i brännkammaren innan den går upp genom skorstenen. Temperaturen på rökgaserna sänks i och med att de har mer tid att avge värme till braskaminen.

Vid sotning ska rökvändarplattorna tas bort, läs under „Underhåll“. Var uppmärksam på att rökvändarplattorna är tillverkade av ett poröst keramiskt material som kan gå sönder. Var därför försiktig när du arbetar med dem.

Rökvändarplattorna är slitdelar och de går inte att reklamera.


ASKLÅDA

- Öppna glasluckan för att komma in i asklådan som sitter under eldstaden
- Asklådan får inte överfyllas och måste därför tömmas med jämna mellanrum
- Töm aldrig askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd kvar i askan lång tid efter avslutad eldning

FÖRBRÄNNINGSLUFT

Förbränningsluften (som förvärmes och tillförs elden indirekt) är avgörande för av hur mycket värme inbyggnadskaminen kan generera. Förbränningsluften håller dessutom glaset fritt från nedsotning. Vid sotbildning på glaset är orsaken oftast att förbränningsluften är för lågt inställd.

Öppna förbränningsluften helt vid tändning av elden.



ELDNINGSSINSTRUKTION

MILJÖVÄNLIG ELDNING

Vi avråder dig från att strypa ner kaminen så mycket att det inte syns några klara lågor vid veden eftersom detta leder till en dålig förbränning och låg verkningsgrad. De frigivna gaserna från veden bränns inte på grund av den låga temperaturen i brännkammaren. En del av gaserna kondenseras i kaminen och utdragssystemet som sot, vilket kan leda till en skorstensbrand längre fram. Den återstående rök som kommer ut från skorstenen förorenar den omgivande miljön och har en besvärande lukt.

UPPTÄNDNING

Vi rekommenderar användning av tändpåsar eller liknande som kan köpas hos Scanspis-återförsäljaren. Vid användning av dessa påsar tar sig elden snabbare och förbränningen blir renare.

OBS: Använd aldrig tändvätska!

Vid tändning kan förbränningskammarens foder bli svart. Detta blir rent igen vid efterföljande påfyllning.

OBSERVERA!

Se vår film som visar
hur du tänder kaminen
på rätt sätt



"TOP DOWN" -UPPTÄNDNING

"Top down"-upptändning är en miljövänligare form av tändning och bidrar till att hålla glasytan så ren som möjligt.

Vid "top down"-tändning används:

- 4 vedträn ca. 20-25 cm långa och omkring 0.4-0.5 kg styck.
- 12-20 pinnar på ca. 20-25 cm och en total vikt på ca. 1 kg.
- 3-4 tändpåsar / tändblock

- 1 Lägg ved, pinnar och tändkuddar i brännkammaren enligt bilderna
- 2 Öppna förbränningsluften helt i 20-30 minuter (se avsnittet "Bruksanvisning").
- 3 När elden fått fäste i de stora vedträna kan förbränningsluften regleras till önskad nivå.

OBS! Veden får inte täcka hela botten och får aldrig ligga högre än markeringen för max load (Detta gäller inte vid kall start.) (se avsnitt "Underhåll").



Tändpåsar placeras
mellan de översta pinnarna

KONTINUERLIG ELDNING

Det gäller att få så hög temperatur som möjligt i brännkammaren. Detta innebär att braskaminen och bränslet utnyttjas så bra som möjligt vilket ger en ren förbränning. På detta sätt undviks sotbeläggning på brännkammarens sten och glas. Vid eldning ska röken inte kunna ses utan bara anas som en rörelse i luften.

- När det är bra glöd i braskaminen efter tändningsfasen kan den egentliga eldningen påbörjas
- Fyll på 3-4 vedträn på ca 0,5 kg och ca 30 cm längd åt gången

OBS: Det är viktigt att veden antänds snabbt och det är därför lämpligt att öka på förbränningsluften. Eldning med för låg temperatur och för lite förbränningsluft kan i värsta fall leda till antändning av gaser vilket kan skada braskaminen.

- Vid påfyllning av ved ska glasluckan öppnas försiktigt så att rök inte kommer ut. Håll dörren stängd under hela förbränningsfasen
- Fyll aldrig på ved så länge det brinner bra

Vid EN 16510-testet eldades det i kaminen som bilden visar:

Med 3 st. trä



VARNING FÖR ÖVERHETTNING

Om braskaminen ständigt eldas med större mängd trä än vad som rekommenderas och/eller får alltför mycket lufttillförsel medför detta en kraftig värmeutveckling som kan skada såväl braskaminen som närliggande väggar. Vi rekommenderar därför att alltid respektera maximal angiven bränslemängd. (Se avsnittet "Tekniska data").

DRIFT UNDER OLIKA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN

Vindens inverkan på skorstenen kan ha stor betydelse för hur kaminen reagerar under olika vindbelastningar och det kan därför vara nödvändigt att justera lufttillförseln för att få en god förbränning. Det kan även vara lämpligt att montera ett spjäll i rökröret för att på det sättet kunna reglera skorstensdraget under olika vindbelastningar. Spjället ska vara max kunde stänga 80% av rökröret.

Dimman och diset kan också ha stor inverkan på skorstensdraget och det kan därför vara nödvändigt att använda andra inställningar av förbränningsluften för att uppnå en god förbränning.

ELDNING UNDER HÖST OCH VINTER

Under sommarhalvåret är värmebehovet kanske inte så stort, och då kan det vara en god idé att göra en enkel "top down"-upptändning, eventuellt åtföljt av en enkel påfyllning så att brännkammarens brännplattor blir rena igen.

SKORSTENENS FUNKTION

Skorstenen är braskaminens motor och helt avgörande för att den ska fungera. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck tar bort röken från kaminen och suger luft genom förbränningsluftspjället till förbränningen. Förbränningsluften används även till rutspolningen som håller rutan fri från sot.

Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre denna temperaturskillnad är desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför viktigt att skorstenar uppnår driftstemperatur innan spjällinställningen justeras ner för att begränsa förbränningen i kaminen (det tar längre tid för en murad skorsten att bli driftvarm än för en stålskorsten). Sådana dagar när det på grund av väderleksförhållandena är dåligt drag i skorstenen är det extra viktigt att skorstenen blir uppvärmd så fort som möjligt. Det gäller att få igång brasan snabbt. Klyv veden extra fint och använd ett extra stort tändblock etc.

- Efter en längre tid utan användning är det viktigt att kontrollera att det inte finns några blockeringar i skorstensröret
- Det går att ansluta flera aggregat till samma skorsten. De gällande reglerna för detta måste dock undersökas först

SKORSTENSBRAND

Vid en skorstensbrand ska luckan och ventiler på braskaminen vara stängda. Ring brandkåren om så krävs.

- Innan kaminen tas i bruk igen rekommenderar vi att den kontrolleras av sotaren

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

OBS: Delar av braskaminen, i synnerhet de utvändiga ytorna, blir varma under driften. Iakttag därför den försiktighet som krävs.

- Använd en handske då du använder kaminen
- Töm aldrig ut askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd i askan under lång tid efter det att eldningen avslutats
- Håll alltid brännkammaren stängd, förutom vid upptändning, påfyllning av ved, samt vid borttagning av aska.
- Se till att intag för både inkommande och utgående luft inte är blockerade av misstag, då kaminen är i användning
- När braskaminen inte används kan spjällinställningarna stängas för att undvika drag genom kaminen
- Efter en längre tids stillestånd bör man kontrollera rökvägarna med avseende på eventuella blockeringar innan kaminen används igen
- Vi rekommenderar att du inte använder kaminen över natten. Kaminen passar inte för detta ändamål

OBS: För aldrig in brännbart material i kaminens strålningszon.

HANTERING AV BRÄNSLE

VAL AV VED/BRÄNSLE

Alla träslag kan användas som bränsle men generellt gäller att de hårda träslagen är bäst att elda med, t.ex. bok/ask som brinner jämnt och endast ger lite aska. Andra träslag som lönn, björk och gran är utmärkta alternativ.

FÖRARBETE

Det bästa bränslet fås om trädet fälls, veden sågas och klyvs före den första maj. Kom ihåg att anpassa vedträns längd till brännkammaren. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och ca 6 cm kortare än brännkammaren så att det finns plats för luftcirkulation. Om vedträns diameter är större skall de klyvas. Kluven ved torkar snabbare.

LAGRING

Den uppsågade och kluvna veden ska lagras torrt i 1-2 år innan den är tillräckligt torr för att elda med. Veden torkar snabbast om den staplas så att luft kan cirkulera mellan vedträna. Det är lämpligt att förvara veden i rumstemperatur ett par dagar innan den används. Tänk på att veden tar upp fukt från luften under höst- och vinterhalvåret.

FUKTIGHET

För att undvika miljöproblem och för att få bästa tänkbara eldningsekonomi ska veden vara torr innan den används som bränsle. Vid eldning med för fuktig ved går en stor del av värmen åt till att förångas vattnet. Braskaminen kommer därför inte upp i temperatur och avger inte heller någon värme till rummet. Detta är naturligtvis oekonomiskt och leder till att det avsätts sot på glaset och i skorstenen. Dessutom förorenas miljön vid eldning med fuktig ved.

- Veden får maximalt innehålla 20 % fukt. Den bästa verkningsgraden uppnås vid en fuktighet på 15-18 %
- Ett enkelt sätt att kontrollera vedens fuktighet är att slå vedändarna mot varandra. Om veden är fuktig hörs ett stumt ljud
- Ta trädet in i hemmet dagen innan det ska användas

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ELDA MED?

OBS: Det är absolut förbjudet att elda med målat, tryckimpregnerat och limmat trä eller drivved från havet.

OBS: Använd aldrig bensen, lanternbränsle, fotogen, koltändvätska, etylalkohol eller liknande vätskor för att starta eller "återuppta" en eld i braskaminen. Håll alla sådana vätskor borta från braskaminen medan den används.

OBS: Det är inte tillåtet att elda med spånplattor, plast, avfall eller behandlat trä. Innehållet i dessa material är skadligt för människor, miljön, braskaminen och skorstenen.

Kort sagt – elda endast med riktig ved.

VEDENS VÄRMEVÄRDE

Värmevärdet i veden varierar i olika träslag. Detta innebär att man måste elda mer med några träslag än andra för att få ut samma mängd värme.

Om du eldar med ek eller bok ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde än t.ex. björk. Elda därför på mindre annars riskerar braskaminen att skadas.

Träslag	kg torrt trä/m ³	I förhållande till bok
Avenbok	640	110%
Bok/ek	580	100%
Ask	570	98%
Lönn	540	93%
Björk	510	88%
Dvärgtall	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

UNDERHÅLL

SOTNING AV SKORSTENEN OCH RENGÖRING AV INBYGGNADSKAMINEN

De nationella och lokala reglerna för sotning av skorstenar ska följas. Det är lämpligt att låta sotaren göra rent kaminen samtidigt. Innan rengöringen av inbyggnadskaminen och sotningen av rökröret och skorstenen påbörjas är det lämpligt att ta ut rökvändarplattorna.

OBSERVERA! Allt underhålls- och reparationsarbete bör utföras på en kall kamin.

KONTROLLERA INBYGGNADSKAMINEN

Scan A/S rekommenderar att användaren kontrollerar sin kamin noga efter rengöring. Kontrollera om det förekommer några ytsprickor. Kontrollera även att alla anslutningar är täta och att packningarna sitter som de ska. Slitna eller deformerade packningar ska bytas.

SERVICEEFTERSYN

Inbyggnadskaminen bör genomgå en grundlig kontroll minst vartannat år. Kontrollen ska utföras av en behörig montör. Du får endast använda originalreservdelar.

Kontrollen omfattar följande:


- Smörj gångjärnen med kopparfett
- Kontrollera packningarna. Byt ut dem om de inte är hela och mjuka.
- Kontrollera brännkammarens botten och rostret.
- Kontrollera det värmeisolerande materialet.

BRÄNNKAMMARENS BEKLÄDNAD

Brännkammarens beklädnad omfattas inte av reklamationsrätten.

Brännkammarens beklädnad består av följande delar:


- 9 chamotteplattor (1,3 och 4) ■ 1 galler (2) ■ 2 rökvändarplattor (5 och 7) ■ 1 hållare för rökvändarplatta (6)



BYTE AV BRÄNNKAMMARENS BEKLÄDNAD


Lägg chamotteplatta 1 i botten.
Lägg sedan dit gallret 2

1




Sätt in chamotteplatta 4a, 4b och 4c

2




Sätt in chamotteplatta 3

3




Sätt in den övre rökvändarplattan 7

4



Sätt in rökvändarplattans hållare 6 på kanten av chamotteplatta 3, 4a, 4b och 4c och sätt sedan in den undre rökvändarplattan 5. Se till att de två rökvändarplattorna sitter jäms med varandra

5



TÄTNING

Alla inbyggnadskaminar har tätningslister av keramiskt material monterade på eldstaden, luckan och/eller glaset. Dessa lister slits vid användning och ska bytas vid behov.

Tätningslister omfattas inte av reklamationsrätten.

LACKERADE YTOR

Inbyggnadskaminens ytor rengörs genom att torka av dem med en torr, luddfri trasa.

RENGÖRING AV GLASET

Våra inbyggnadskaminar är konstruerade för att hålla glaset optimalt rent från besvärliga sotbeläggningar. Detta sker bäst genom full tillförsel av förbränningsluft. Det är också väldigt viktigt att veden är torr och att skorstenen är riktigt dimensionerad.

Även om eldningen görs enligt våra instruktioner kan det bildas en lätt sotbeläggning på glaset. Denna beläggning går lätt att ta bort genom avtorkning med en torr trasa följt av avtorkning med fönsterputs.

- Glasrengöringsmedlet får inte komma i kontakt med packningarna, då detta kan missfärga glaset permanent vid förbränning.
- Var också försiktig så att inte glasrengöringsmedel kommer i kontakt med lackerade ytor då detta kan skada lacken.

HANTERING AV KAMINDELAR

Stål / gjutjärn	Levereras till återvinning
Glas	Levereras till keramiskt avfall
Brännplattor	Vermikulit eller chamotte är inte återvinningsbart. Levereras till fallshantering
Rökvändarhyllor	Vermikulit eller chamotte är inte återvinningsbart. Levereras till avfallshantering
Packningar / tätningsrep:	Avfallshantering

FELSÖKNING

RÖKUTSLAG

- Fuktig ved
- Skorstenen är feldimensionerad för braskaminen
- Har skorstenen rätt höjd i förhållande till omgivningen
- Kontrollera att rökröret inte blockerar draget i skorstenen vid bakuttag
- Dåligt drag i skorstenen
- Kontrollera om rökröret/skorstenen är tilltäppt
- Undertryck i rummet
- Luckan öppnas innan glödbädden har brunnit ner tillräckligt

VEDEN BRINNER FÖR SNABBT

- Luftventilerna är felinställda
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Rökväandarplattorna är felplacerade eller saknas.
- För kraftigt skorstensdrag

SOTBILDNING PÅ GLASET

- Felaktig inställning av sekundärluften
- Fuktig ved
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft
- För stora vedbitar vid upptändningen
- För dåligt skorstensdrag

VID SKUGGOR PÅ GLASET

- Överhettning
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft

KRAFTIG SOTBELÄGGNING I SKORSTENEN

- Dålig förbränning (tillför mera luft)
- Fuktig ved

BRASKAMINENS YTA BLIR GRÅ

- För hård eldning (se eldningsinstruktion)

INBYGGNADSKAMINEN GER INGEN VÄRME

- Fuktig ved
- Dålig ved, med lågt värmevärde
- För lite ved
- Rökvändplattorna sitter inte korrekt

INBYGGNADSKAMINEN LUKTAR OCH AVGER LJUD

- De första gångerna man eldar i inbyggnadskaminen härdas lacken och det kan lukta. Öppna ett fönster eller en dörr för ventilation och se till att inbyggnadskaminen blir ordentligt varm för att slippa dålig lukt senare
- Under uppvärmning och nedkyllning kan det höras ett "klickljud" från inbyggnadskaminen. Detta beror på de stora temperatur skillnaderna som materialet utsätts för och betyder inte att det är fel på produkten

REKLAMATIONSRÄTT

Alla vedeldade Scanspis-produkter är tillverkade av förstklassiga material och de genomgår en grundlig kvalitetskontroll innan de lämnar fabriken. Om det trots detta förekommer fabrikationsfel eller brister lämnar vi en reklamationsrätt på 5 år.

Vid all kontakt med oss eller våra Scanspis-återförsäljare om dessa frågor skall produktregistreringsnumret på braskaminen alltid uppges.

Reklamationsrätten omfattar alla delar som skall ersättas eller repareras på grund av fabrikations- eller konstruktionsfel enligt Scan A/S bedömning.

Reklamationsrätten lämnas till den första köparen av produkten och kan inte överlåtas (undantag vid återförsäljning).

Reklamationsrätten omfattar endast skador som har uppstått på grund av produktions- eller konstruktionsfel.

FÖLJANDE DELAR OMFATTAS INTE AV REKLAMATIONSRÄTTEN

- Slitdelar, t.ex. brännkamarsten, rökvändplattor, roster, glas, kakel och tätningslister (med undantag av skador som kan konstateras vid leveransen)
- Brister som uppstår på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transporten, på lagret under monteringen och senare
- Igensotning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller felaktig användning
- Omkostnader för extra värmeutgifter i samband med reparation
- Transportkostnader
- Kostnader i samband med uppsättning och nertagning av braskaminen

REKLAMATIONSRÄTTEN BORTFALLER

- Vid bristfällig montering (montören är ensam ansvarig för att gällande lagstiftning och andra bestämmelser från myndigheterna samt den av oss medlevererade monterings- och bruksanvisningen till braskaminen och dess tillbehör följs)
- Vid felaktig betjäning och användning av ej tillåtna bränslen eller reservdelar som inte är original (se denna monterings- och bruksanvisning)
- Om braskaminens produktregistreringsnummer har tagits bort eller skadats
- Vid reparationer som inte är utförda i enlighet med våra eller en auktoriserad Scanspis-återförsäljares anvisningar
- Vid alla ändringar av Scanspis-produktens eller dess tillbehörs ursprungliga tillstånd. Man skall inte göra ändringar eller modifieringar på kaminen, utan lov av tillverkare
- Reklamationsrätten gäller endast för det land där Scanspisprodukten ursprungligen har levererats

Använd endast originalreservdelar eller delar som rekommenderas av tillverkaren.

[illegible]

Produktregistreringsnummer

Uppge detta nummer vid alla kontakter